1200 シリーズ牽引式シングルスクリュー
バーチカルミキサー

Since 1948

給餌をより効率良く行います！

- *代替飼料を含む様々な成分の餌を加工可能です*
- *特許出願中の Vortex®スクリューにより飼料の品質を損なうことなく短時間での撹拌が可能です*
- *バッチの大きさに関係なく最初から最後まで均質な TMR を供給します：餌の選り好みを防ぎます*
- *排出性能に優れており、短時間での餌の排出を実現します*

作業時間、労力、燃料及び餌の節約を実現します!

各種オプションを使用してのカスタマイズが可能

- *撹拌容量は 11.8～19.5m³ です。低床のため飼料の投入を簡単に行えます*
- *4 ポイント計量システムにて成分の高精度な測定が可能です*
- *シンプルな設計のため長期運用・保守の簡便化・故障のリスクの少ない運転を実現します*

特許出願中の Vortex®スクリュー



多角度でカップ状の羽が特徴の ***Vortex***®スクリューは餌の品質を損なうことなく短時間で撹拌を行います(上の写真にはオプションの**ラプター™**ナイフが搭載されています。詳細は裏面をご参照下さい)

FEEDINGSOLUTIONS

1200 シリーズ牽引式シングルスクリューバーチカルミキサー
仕様

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に

	単位	420	500	615
容量				
撹拌容量	m^3	11.8	14.2	17.4
エクステンション付(オプション)	m^3	13.9	16.3	19.5
単位				
空重量	kg	4,309	4,527	4,751
最大飼料重量	kg	4,763	5,670	6,974
総重量	kg	9,072	10,197	11,725
スクリュー本数(オプション参照)		1 本	1 本	1 本
全長	m	5.6	5.7	5.8
全高	m	2.5	2.7	3
全幅	m	2.8	2.8	2.8
スクリュー厚み	mm	16	16	16
床厚み	mm	19	19	19
壁厚み	mm	6	6	6
最小 PTO 馬力*1		85	90	110
点検台		右側または左側面		
アワーメーター		標準	標準	標準
計量システム		4 ポイント	4 ポイント	4 ポイント
タイヤ本数		4 本	4 本	4 本
タイヤサイズ		245 70R 19.5 チューブレストラックタイヤ		
運転速度(RPM)		540 または 1000	1000	1000
ドア開口部		前方/後方 / 側面	前方/後方 / 側面	前方/後方 / 側面
高さ	mm	660 / 991	762 / 991	762 / 991
幅	mm	1,067 / 864	1,067 / 864	1,067 / 864
排出		各種排出パッケージを選択可能 詳細は販売代理店までお問い合わせ下さい		
地面からの隙間		選択した排出口により変動		
オプション				
Vortex®スクリュー (ベーシックユニットには含まれません) シングル/デュアルキッカー		撹拌の必要に応じてスクリューを 1 種類選択		
最大ナイフ本数*2		7 本	9 本	9 本
2 スピードドライブパッケージ		オプション	オプション	オプション
ゴム製サイドエクステンション		オプション	オプション	オプション
ヘイリテイナー		オプション	オプション	オプション
排出シュート (マグネットあり/なし)		オプション	オプション	オプション
排出コンベアー		各種オプション		
タブ取付マグネット		オプション	オプション	オプション
後方コモディティードア		オプション	オプション	オプション
インジケーターエクステンションアーム		オプション	オプション	オプション
各種インジケーター		dinamica general®、Weigh-Tronix®、Degi-Star®		
カメラパッケージ		オプション	オプション	オプション
バッテリー取付		オプション	オプション	オプション
梯子(点検台)		オプション	オプション	オプション

*1: 最小 PTO 馬力は継続運転時に必要な馬力です。飼料積載時に装置を始動させる際はより大きな PTO 馬力が必要です

*2: 本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

オプションに含まれるもの:

ラプター™を使用しての撹拌

*特許出願中

標準型ナイフを使用してベールの撹拌及び細断が短時間かつより強力に実行可能です

サイズを 3 つご用意

タブ取付マグネットにて飼料内の異物を除去

パッツ社独自技術！

ステンレス製ケースに包まれたマグネットはミキサータブ壁のヒンジ付アッセンブリー上に取り付けます。飼料内の金属片を除去します

*特許出願中

実際にマグネットを使用して除去された金属片

ヘイリテイナーを使用してヘイの横漏れを防止！

ヘイリテイナーをミキサータブの上部にボルト止めすることで撹拌中の乾草の横漏れを防止します

パイプヘイリテイナー

チェーンヘイリテイナー

信頼性の高い確かな性能を保証します!

パッツのバーチカルミキサーには定置式･牽引式･トラック搭載式があり、撹拌容量は 3.9～44.7m^3まで対応しています

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

パッツ社総代理店
株式会社トーチク

■本　社
〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町 139
TEL 0297-60-0307(代表)
FAX 0297-60-0308

■北海道営業所
〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221
FAX 0155-61-2212

販売代理店